

## ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Баки для воды предназначены для поддержания оптимального давления в системе водоснабжения, а также предотвращения гидравлических ударов, которые могут привести к серьезным повреждениям в системах с большой протяженностью трубопровода.

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из высококачественной углеродистой стали или нержавеющей стали (модели SS).
- Мембрана EPDM.
- Толщина стенок не менее 0,8 мм.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип      | Вид            | Объем, л | Материал           | Количество в упаковке, шт | Макс. рабочее давление, атм. | Макс. температура жидкости |
|----------|----------------|----------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| H024L    | горизонтальный | 24       | углеродистая сталь | 1                         | 10                           | 90                         |
| H024L SS | горизонтальный | 24       | нержавеющая сталь  | 1                         | 10                           | 90                         |
| H050L    | горизонтальный | 50       | углеродистая сталь | 1                         | 10                           | 90                         |
| H050L SS | горизонтальный | 50       | нержавеющая сталь  | 1                         | 10                           | 90                         |
| H080L    | горизонтальный | 80       | углеродистая сталь | 1                         | 10                           | 90                         |